



De poca altura para poder empotrar en el cieloraso

Baja Silueta Standard

R-410A 



Características

- ✓ Compresor scroll de alta eficiencia
- ✓ Refrigerante R410A
- ✓ Aletas hidrofílicas tipo BlueFin anticorrosivo
- ✓ Funcionamiento en modo bomba de calor hasta -7°C
- ✓ Bajo nivel sonoro
- ✓ Condensadora con descarga horizontal
- ✓ Hasta 50m de distancia entre unidad interior y exterior y 25m de diferencia de altura entre ambas para 4 y 5tr y 30m de distancia entre unidad exterior e interior y 20m de diferencia de altura para 3tr
- ✓ Control de ventilación
- ✓ Control remoto inalámbrico
- ✓ Carga de refrigerante incluida hasta 5 metros de cañería
- ✓ Control de descongelamiento: Actúa cuando el equipo funciona en modo calor, evitando la acumulación de hielo en la serpentina ante bajas temperaturas exteriores

Baja Silueta Standard

Baja silueta standard	BSBSM36CTM	BSBSM48CTM	BSBSM60CTM
Capacidad Nominal (TR)	3	4	5
Potencia eléctrica (W)(Frío)	4.050	5.540	6.550
Potencia eléctrica (W)(Calor)	3.400	4.750	5.460
Corriente Nominal (A)(Frío)	6,70	9,57	11,31
Corriente a máxima potencia (A)	10	11	12,6
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Frío)	43	43	43
Temperatura límite de Operación Aire Exterior (°C)(Calor)	-7	-7	-7
Distancia máxima entre unidad interior y exterior (m)	30	50	50
Distancia de altura máxima entre unidad interior y exterior (m)	20	25	25
Caño de conexión (Líquido)	3/8"	3/8"	3/8"
Caño de conexión (Gas)	3/4"	3/4"	3/4"
Control de descongelamiento	SI	SI	SI
Protección de fases	SI	SI	SI
Unidad exterior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50	3 X 380 X 50
Tipo de compresor	Scroll	Scroll	Scroll
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	99 x 96,5 x 34,5	99 x 96,5 x 34,5	90 x 117 x 35
Peso Neto (Kg)	85	90	96
Nivel de Ruido (db)	61	63	63
Unidad interior			
Tensión de alimentación (Fases x Volts x Hz)	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50	1 x 220 x 50
Volumen de aire (m ³ /h)(alta/media/baja)	2.270/1.890/1.650	3.010/2.410/1.940	3.150/2510/1.990
Nivel de ruido (db)(alta/media/baja)	48/40/37	48/40/37	47/40/37
Ancho x Alto x Profundidad (cm)	114 x 27 x 77,5	120 x 30 x 86,5	120 x 30 x 86,5
Presión Estática (Pa)	100	125	120
Peso neto (Kg)	36	44,5	47
Características funcionales			
Control inalámbrico multifunción	SI	SI	SI
Función deshumidificación	SI	SI	SI
Auto restart	SI	SI	SI
Protección de alta/baja presión	SI	SI	SI
Timer programable	SI	SI	SI

Más info en: www.bgh.com.ar/BajaSiluetaStandardR410

BGH se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

Centro de atención al cliente: T. (+5411) 4309 - 2000 · aacentrales@bgh.com.ar
 BGH S.A. Aire acondicionado Central: T. (+5411) 4309 - 2121 · F. (+5411) 6310 - 4010

Importa y garantiza BGH S.A.