

# COOLTIME



## Enfriamiento rápido

Enfríe en menor tiempo sus ambientes gracias a los deflectores de aire y el ventilador que operan a sus máximas capacidades.



## Bajo nivel sonoro

Los compresores y ventiladores de última generación le aseguran un funcionamiento silencioso y una experiencia de uso más confortable.



## Hidding Display

Le permite apagar los indicadores LED del display para un mejor descanso durante la noche.



## Timer programable

Programa el encendido y apagado automático del equipo para ajustar el clima antes de su llegada al hogar.



## Función auto

Defina la temperatura deseada y el equipo se encargará automáticamente de ajustar los parámetros para su máximo confort.



## Deshumidificación saludable

Quite la humedad excesiva del ambiente y prevenga la formación de moho y bacterias.



## Hot-start

Al arrancar el equipo en modo calor, la ventilación se activa cuando se alcanza la temperatura deseada, para evitar inyectar aire frío y causar molestias.



## Auto restart

En caso de un corte eléctrico el equipo se reiniciará en la temperatura antes seteada.



## Inyección de aire doble vía

La tecnología del deflector le garantiza una mejor distribución y direccionamiento automático del aire.



## Función swing

La opcional oscilación automática de la rejilla vertical le asegura una mejor distribución del aire.

## CARACTERÍSTICAS



Modelos		CTSM23CN	CTSM30CN	CTSM45CN	CTSM55CN
Capacidad (Cal/h)	Frío	2.236	2.881	4.558	5.332
	Calor	2.107	2.709	4.171	5.160
Capacidad (W)	Frío	2.600	3.350	5.300	6.200
	Calor	2.450	3.150	4.850	6.000
Potencia eléctrica (W)	Frío	810	1.040	1.650	1.930
	Calor	750	980	1.510	1.870
Intensidad de la corriente (A)	Frío	3,75	4,85	7,70	9,05
	Calor	3,50	4,60	7,10	8,80
Eficiencia energética	Frío	A	A	A	A
	Calor	C	C	C	C
IEE: Índice de Eficiencia Energética (W/W)		3,21	3,22	3,21	3,21
COP: Coef. de performance (W/W)		3,27	3,21	3,21	3,21
Nivel de ruido (dB)	Interior Alto	43	41	46	48
	Interior Bajo	36	37	40	41
	Exterior	55	57	61	62
Características	Control Remoto con LCD	SI	SI	SI	SI
	Función Inteligente	SI	SI	SI	SI
	Enfriamiento Rápido	SI	SI	SI	SI
	Hot Start	SI	SI	SI	SI
	Auto Restart	SI	SI	SI	SI
	Timer programable de 24 hs	SI	SI	SI	SI
	Función deshumidificación	SI	SI	SI	SI
	Autodiagnóstico	SI	SI	SI	SI
	Deflector de aire de 4 vías	SI	SI	SI	SI
	Medida de caños (alta - baja)	1/4" x 3/8"	1/4" x 1/2"	1/4" x 1/2"	3/8" x 5/8"
	Dimensiones (mm)	Unidad Interior			
Ancho (mm)		715	800	940	1.045
Alto (mm)		250	275	275	315
Profundidad (mm)		188	188	205	235
Peso Neto (kg)		7	8	12,9	12,7
Unidad Exterior					
Ancho (mm)		700	780	760	845
Alto (mm)		540	540	590	700
Profundidad (mm)		240	250	285	320
Peso Neto (kg)		25,5	29,3	36,5	49,5

